

Pflegeanleitung für Strukturbelag-Oberflächen

Allgemeines

Flächen, die mit WestWood Strukturbelag beschichtet sind, unterliegen i.d.R. einer starken Nutzung mit Fahrzeugen (PKW, LKW, o.ä.) und damit einer extremen mechanischen sowie chemischen Belastung. Um eine möglichst lange Nutzungsdauer zu erreichen sollten die Flächen mind. einmal pro Jahr gereinigt werden.

Reinigung

Für die Reinigung der Flächen können normale Hochdruck- Wasserstrahl- oder Hochdruck-Dampfstrahlgeräte mit einer Breitstrahldüse eingesetzt werden. Dabei sollte der Düsenabstand zur Fläche nicht kleiner als 50 cm sein und es dürfen keine so genannten Kreisel- oder Fräsdüsen benutzt werden.

Die Zugabe von handelsüblichen Reinigungsmittel (Mischanleitung/ Verdünnungsvorgaben des Herstellers beachten!) zum Wasserstrahl ist möglich.

Hinweise

- Ätzende Mittel oder Desinfektionsmittel sind ungeeignet.
- Maschinelle Trockenreinigungen mit kreisenden Bürstenteilen können die Nutzungsdauer bei häufiger Anwendung verkürzen.
- Im Bedarfsfall eine abgelegene Stelle als Probefläche vorreinigen.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, bleiben vorbehalten.

Stand: 29.08.13
westwood_de-de_allgem_pflege-strukturbelag_130829