



Pflegeanleitung

für Finish-Oberflächen mit / ohne Chips-Einstreuung

Reinigung

Bei regelmäßiger Reinigung genügen eine Vorreinigung mit handelsüblichen Besen und das Nachwischen mit einem nassen Aufnehmer oder Wischmob.

Bei starker Verschmutzung oder Fleckenbildung durch verschüttete Flüssigkeiten können zur Grundreinigung alle handelsüblichen Reinigungsmittel in den vorgegeben Dosierungen benutzt werden, wie Sie für PVC, Linoleum oder andere feste Kunststoffbodenbeläge angeboten werden. Für größere Flächen kann im Bedarfsfall auch ein Hochdruckreinigungsgerät eingesetzt werden; hierbei ist darauf zu achten, dass eine Breitstrahldüse benutzt wird und der Abstand der Düse zur Bodenbeschichtung nicht weniger als 50 cm beträgt.

Hinweise:

- Keine Besen mit harten oder metallischen Borsten verwenden.
- Ätzende Mittel oder Desinfektionsmittel sind ungeeignet.
- Maschinelle Reinigungen mit kreisenden Bürstenteilen können die Nutzungsdauer verkürzen.
- Im Bedarfsfall eine abgelegene Stelle als Probefläche vorreinigen.

Die anwendungstechnische Beratung über den Einsatz unserer Produkte beruht auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie langjährigen Erfahrungen und erfolgt nach bestem Wissen. Die verschiedenartigsten Anforderungen am Objekt, unter den unterschiedlichsten Bedingungen, machen jedoch eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Zweck durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Erzeugnisse dienen, bleiben vorbehalten.

Stand: 01.01.2001